



定期整備

定期手入れ一覧表.....	18-2
エンジン オイルの補充, 交換	18-4
使用油脂, 容量, 種類.....	18-4

定期手入れ一覧表

●印は作業内容の（ ）内の作業を示す。

手入れ項目		走行キロ数	作業内容		1000 km時	5000 km時	10000 km時	15000 km時	20000 km時	25000 km時	30000 km時	35000 km時	40000 km時	45000 km時	50000 km時	55000 km時	60000 km時	備考
バッテリー液量	点検	点検	点検	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
“V”ベルト張り	点検、調整	点検、調整	点検、調整	点検、調整	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
エアコンナエレメント	清掃(交換)	清掃(交換)	清掃(交換)	清掃(交換)		○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	
スパークラブ	清掃(交換)	清掃(交換)	清掃(交換)	清掃(交換)	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	
ディストリビューターロータ	点検	点検	点検	点検					○								○	
ディストリビューターギヤツブ	点検	点検	点検	点検		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
タペツト	点検、調整	点検、調整	点検、調整	点検、調整	○		○		●		○		●		○		●	1000 km 時は点検
ディストリビュータータイミング	点検	点検	点検	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
エンジン各部	締め付け	締め付け	締め付け	締め付け	○													
フューエルフィルタエレメント	点検	点検	点検	点検			○		○		○		○		○		○	
電磁ポンプフィルタエレメント	交換	交換	交換	交換					●				●			●		
電磁ポンプマグネット内部フィルタ	清掃	清掃	清掃	清掃					○				○			○		
キャブレタおよびキャブレタリンク	点検	点検	点検	点検	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
オイルフルイ	交換	交換	交換	交換	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
レジスタイブコード	抵抗点検	抵抗点検	抵抗点検	抵抗点検									○					
タイミンゲチエーン	点検	点検	点検	点検	○		○		○		○		○		○		○	
クラツチレバーズベアリング遊び	点検	点検	点検	点検	○		○		○		○		○		○			
ブレーキペダル踏み残りしろ	点検	点検	点検	点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
パーキングブレーキ	点検(調整)	点検(調整)	点検(調整)	点検(調整)	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
ステアリング機構	点検	点検	点検	点検	○		○		○		○		○		○		○	

エンジン オイルの補充, 交換

エンジン オイルの粘度はSAE 番号で表わされ、
各温度に応じて次のように使い分けが必要
である。またレース走行には別に指定のキャツス
ル レース用オイルを使用することが必要である。

- 気温 30℃ 以上 SAE 40#
- 気温 0～30℃ SAE 30#
- 気温 -10～0℃ SAE 20#

エンジン オイル交換, 補充時の注意事項

- 1 エンジン オイル点検, 補充, 交換は車輛
を水平に保ち, エンジン オイルが暖いう
ちに行なう
- 2 レベル ゲージ F-L 間の差は1.5ℓ
- 3 オイルは一度に多量に入れず, 何回かに分
け油量を点検しながら入れる。

使用油脂, 容量, 種類

一般走行

使 用 個 所	容 量	種 類
エ ン ジ ン	7.4ℓ (含むクーラ, フィルタ)	キャツスル モータ オイル スペシャルまたはキャツ スル モータ オイル MS-DM SAE 20#～40#
ト ラ ン ス ミ ツ シ ョ ン	2.0ℓ	キャツスル ギヤ オイル SAE 90#
デ イ フ ア レ ン シ ャ ル	1.2ℓ	キャツスル ハイポイド ギヤ オイル スペシャル SAE 90#
シ ャ シ 各 グ リ ー ス フ イ ツ テ イ ン グ 部		キャツスル シヤシ グリース No.1
ホ イ ー ル ベ ア リ ン グ 部		キャツスル MP グリース
ス テ ア リ ン グ 部		キャツスル シヤシ グリース スペシャル
ブ レ ー キ	約 280 CC	トヨタ純正ブレーキ フルード (グリコール1800)
冷 却 水	約14ℓ	キャツスル ロング ライフ クーラント30%混合液