



定期整備

定期手入れ一覧表.....	18-2
エンジン オイルの補充, 交換	18-4
使用油脂, 容量, 種類.....	18-4

定期手入れ一覧表

●印は作業内容の()内の作業を示す。

手 入 れ 項 目	走行キロ数	作 業 内 容	1000 km 時	5000 km 時	10000 km 時	15000 km 時	20000 km 時	25000 km 時	30000 km 時	35000 km 時	40000 km 時	45000 km 時	50000 km 時	55000 km 時	60000 km 時	備 考
バ ツ テ リ 液 量		点 検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
“V” ベ ル ト 張 り		点 検, 調 整	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
エ ア ク リ ー ナ エ レ メ ン ト		清 掃 (交換)		○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	
ス パ ー ク プ ラ グ		清 掃 (交換)	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	
デイストリビュータ キャツプ ロータ		点 検									○				○	
デイストリビュータ ポイント キャツプ		点 検		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
タ ペ ツ ト		点 検, 調 整	○		○		●		○		○		○		●	1000 km 時は点検
デイストリビュータ タイミング		点 検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
エ ン ジ ン 各 部		締 め 付 け	○													
フューエル フィルタ エレメント		点 検			○		○		○		○		○		○	
電磁ポンプ フィルタ エレメント		交 換					●				○				●	
電磁ポンプ マグネツト内部フィルタ		清 掃					○				○				○	
キャブレタおよびキャブレタ リンク		点 検	○		○		○		○		○		○		○	
オ イ ル フ イ ル タ		交 換	○	○	○		○		○		○		○		○	
レ ジ ス テ イ プ コ ー ド		抵 抗 点 検									○					
タ イ ミ ン グ チ ェ ー ン		点 検	○		○		○		○		○		○		○	
クラツチレリーズベアリングダ遊び		点 検	○		○		○		○		○		○			
ブレーキペダル踏み残りしろ		点 検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
パ ー キ ン グ ブ レ ー キ		点 検 (調整)	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
ス テ ア リ ン グ 機 構		点 検	○		○		○		○		○		○		○	

エンジン オイルの補充, 交換

エンジン オイルの粘度は SAE 番号で表わされ、各温度に応じて次のように使い分けることが必要である。またレース走行には別に指定のキャツスル レース用オイルを使用することが必要である。

気温 30°C 以上 SAE 40#

気温 0~30°C SAE 30#

気温 -10~0°C SAE 20#

エンジン オイル交換, 補充時の注意事項

- 1 エンジン オイル点検, 補充, 交換は車両を水平に保ち, エンジン オイルが暖いうちに行なう
- 2 レベル ゲージ F-L 間の差は 1.5ℓ
- 3 オイルは一度に多量に入れず, 何回かに分け油量を点検しながら入れる。

使用油脂, 容量, 種類

一般走行

使 用 個 所	容 量	種 類
エ ン ジ ン	7.4ℓ (含むクーラ, フィルタ)	キャツスル モータ オイル スペシャルまたはキャツスル モータ オイル MS-DM SAE20#~40#
ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン	2.0ℓ	キャツスル ギヤ オイル SAE90#
デ イ フ ア レ ン シ ャ ル	1.2ℓ	キャツスル ハイポイド ギヤ オイル スペシャル SAE90#
シ ャ シ 各 グ リ ー ス フ イ ツ テ イ ン グ 部		キャツスル シヤシ グリース No.1
ホ イ ール ベ ア リ ン グ 部		キャツスル MP グリース
ス テ ア リ ン グ 部		キャツスル シヤシ グリース スペシャル
ブ レ ー キ	約 280 CC	トヨタ純正ブレーキ フルード (グリコール1800)
冷 却 水	約14ℓ	キャツスル ロング ライフ クーラント30%混合液